



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • **www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex ORE 5-150 EC Exzenterschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 447-706

Listenpreis CHF 449.22

Fuxpreis CHF 359.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zylkonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
- Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten



Technische Daten

- Leistungsaufnahme 400 Watt
- Leerlaufdrehzahl 6000 - 10000 /min
- Leerlaufhubzahl 12000 - 20000 /min
- Hub 3 mm
- Schleifteller Ø 150 mm
- Schleifmittelbefestigung kletten
- Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm
- Kabellänge 4,0 m
- Abmessung (L x B x H) 230 x 150 x 125 mm
- Gewicht 1,65 kg

Standard-Ausrüstung

- 1 Klett-Schleifteller medium 464.120
- 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 486.833
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 392.731