



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 17.08.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Eibenstock 2300 FloorMix

Bestell- und Artikelnummer: 07625000

Listenpreis CHF 2'994.37

**Fuxpreis CHF 2'395.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Frankolieferung

### Beschreibung


- Mit Profis für die Anwendung entwickelter Spezialrührquirl mischt mit hoher Scherkraft, wirkt gegen Klumpenbildung, verhindert Materialablagerungen an Boden und Rand

### Anwendung:

- Homogenes und klumpenfreies Mischen von Fließestrich, Nivellierspachtel, faserverstärkten Spachtelmassen, farbigen Beschichtungen, Flüssigkunststoffen
- Optimal geeignet für dünnflüssige Bodenausgleichsmassen
- Staubarmes Arbeiten – gesundheitsschonend Mischen (staubarme Baustelle insbesondere im Innenbereich)
- Fußbodensanierer, Fliesenleger

### Merkmale:

- robuster, leistungsstarker 2.300 W Motor – sehr hohe Durchzugskraft
- vier Drehzahleinstellungen durch 2-Gang-Getriebe und zwei elektronische Drehzahlstufen
- großes Mischvolumen bis 150 kg für hohe Flächenleistung
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Ein-/Ausschalter mit Staubschutz und Wiederanlaufschutz
- Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl und optimale Anpassung der Geschwindigkeit auf das Mischgut
- Antriebseinheit mit Quirl werkzeuglos und schnell von Kübelwagen trennbar – einfache Reinigung
- Ausgewogener Schwerpunkt – einfaches Kippen und präzises Dosieren
- Kompakte Abmessungen – leichtes Manövrieren und Ausgießen
- Ausgießvorrichtung – optimaler Verlauf des Materials
- Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern – mobiler Einsatz der Station auf Baustellen
- 4 Lenkrollen – in alle Richtungen zu bewegen, höchste Mobilität, Ausgießen und Fahren in einem Zug
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm – staubarmes Einfüllen und Anmischen der Baustoffe



### Technische Daten

- Leistungsaufnahme 2.300 W
- Nennspannung 230 V
- Nenndrehzahl 70 / 130 / 160 / 280 U/min
- Werkzeugaufnahme M 16
- Behältergröße 110 l
- Gewicht 48 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- auf Palette inkl. Spezialrührquirl und Mischkübel 110 l