



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GWX 18V-15 PSC Akku-Winkelschleifer Biturbo

Bestell- und Artikelnummer: 06019H6G00

Listenpreis CHF 421.00

Fuxpreis CHF 358.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Wie ein kabelgebundener Akku-Winkelschleifer mit 1500 W: X-LOCK, PROtection-Schalter und Drehzahlvorwahl

- Schnelle Schnitte und hohe Abtragsleistung dank BITURBO Brushless Technology mit 1500 W
- Höherer Anwenderschutz dank PROtection-Schalter, superschnelle X-Brake und KickBack Control
- Schneller, leichter und bequemer Zubehörwechsel durch schlüsselloses X-LOCK-System



Produkt-Highlights

Seine BITURBO Brushless Technology macht den GWX 18V-15 PSC Professional stark genug für schnelle Trennergebnisse und einen hohen Materialabtrag bei jedem Projekt. Gleichzeitig sorgen seine zahlreichen Ausstattungsmerkmale wie der PROtection-Schalter, die superschnelle X-Brake und KickBack Control für einen hohen Anwenderschutz dank sensorbasierter, mechanischer und elektronischer Funktionen. Für mehr Komfort ermöglicht sein schlüsselloses X-LOCK-System schnellere, leichtere und bequeme Zubehörwechsel.

Ausstattung und Anwendung

Der GWX 18-15 PSC Professional ist optimal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) – für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5.5 Ah verwenden. Der Winkelschleifer ist auch kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional.

Zusätzliche Informationen

Zu den zahlreichen Vorteilen des GWX 18V-15 PSC Professional zählen Merkmale wie das User Interface, eine individuelle Drehzahlvorwahl, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 3400 - 9800 min⁻¹
- Schrupp-/Trennscheibe Ø 125 mm
- Gummischleifteller Ø 125 mm
- Bohrung Ø 22.23 mm
- Schleifspindelgewinde M14

- Abmessung (L x B x H) 330 x 119 x 265 mm
- Gewicht exkl. Akku 2.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Zusatzhandgriff Vibration Control
- Schutzhülle
- Anklippbare Trennschutzhülle aus Metall