



MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 15.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional GWS 17-125 PSB Winkelschleifer

Bestell- und Artikelnummer: 06017D1730

Listenpreis CHF 309.80

Fuxpreis CHF 263.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang, mit PROtection-Schalter, Drehzahlvorwahl und intelligentem Bremssystem

- Neuer PROtection-Schalter kombiniert mit einem intelligenten Bremssystem für eine sofortige Abschaltung und schnellen Stillstand bei Loslassen des Schalters
- Drehzahlvorwahl für eine individuelle Drehzahleinstellung
- Hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control

Produkt-Highlights

Der GWS 17-125 PSB Professional verfügt über einen neuen PROtection-Schalter für maximalen Komfort bei der Arbeit und einen ergonomischen, schmalen Griff. Der PROtection-Schalter schaltet den Winkelschleifer sofort ab, wenn der Schalter losgelassen wird. Außerdem sorgt das intelligente Bremssystem für einen schnellen Scheibenstillstand. Der kraftvolle, kleine Winkelschleifer bietet einen verbesserten Staubschutz mit Lüftungsschlitzen an der Werkzeugrückseite. Für hohen Anwenderschutz ist der GWS 17-125 PSB mit KickBack Control ausgestattet.

Ausstattung und Anwendung

Der GWS 17-125 PSB Professional ist perfekt zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional.

Zusätzliche Informationen

Weitere Merkmale sind Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz.

Technische Daten

- Nenneingangsleistung 1700 W
- Leerlaufdrehzahl 2800 - 11500 min⁻¹
- Scheiben-Ø 125 mm
- Bohrung Ø 22.23 mm
- Schalter PROtection Switch
- Haupthandgriff Stabhandgriff
- Abmessung (L x B x H) 326 x 265 x 107 mm
- Gewicht 2.2 kg

Standard-Ausrüstung



- Zusatzhandgriff Vibration Control
- Schutzhaube
- Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
- Staubfilter
- Zweilochschlüssel
- Aufnahmeflansch
- Spannmutter
- Schnellspannmutter SDS