



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

**info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch**

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.02.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex SHE 16 18.0-EC Akku-Metallschere

Bestell- und Artikelnummer: 532-066

Listenpreis CHF 811.36

**Fuxpreis CHF 649.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

- Maximale Kurvengängigkeit und komfortables Schneiden von engen Radien ab 15 mm
- Gratfreies Zuschneiden von Blechen und Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, CDC-Konstantelektronik, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung, Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Maximale Arbeitssicherheit beim Schneiden durch großen Handschutz
- 4 HSS-Wendmesser: Die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.



### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufhubzahl 950 - 2050 min<sup>-1</sup>
- Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm<sup>2</sup> 1.6 mm
- Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm<sup>2</sup> 1.2 mm
- Max. Blechdicke Stahl/Edelstahl 800 N/mm<sup>2</sup> 1.0 mm
- Max. Blechdicke Aluminium 250 N/mm<sup>2</sup> 2.0 mm
- Kleinster Radius 16 mm
- Durchmesser kleinstes schneidbares Loch 50 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit 5 - 9 m/min
- Schalldruckpegel nach EN 60745 90 dB(A)
- Vibration nach EN 60745 4.6 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht ohne Akku 1.5 kg

### Standard-Ausrüstung

- FX-Set SHE 16 Fixier-/Einstell-Set (532171)
- TK-L 136 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- TKE SHE, KNE 16 18-EC Koffereinlage (532080)