Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 13.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Proton BMT-16VM Tischbohrmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 120608

Listenpreis CHF 990.00

Fuxpreis CHF 792.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 20%)

Beschreibung



Die kompakte, leistungsstarke Tischbohrmaschine mit variabler Drehzahlregulierung für den stationären oder mobilen Einsatz. Ob in der Werkstatt, im Servicefahrzeug oder auf Montage, diese sehr handliche Tischbohrmaschine bohrt Löcher bis 16 mm in Stahl. Die Tischbohrmaschine verfügt über einen Laser der das Bohrzenturm anzeigt. Der Bohrtisch kann über eine Sechskantschraube SW19 geneigt werden. Er hat zwei Parallelnuten zur Befestigung von Maschinenschraubstöcken oder dem Werkstück mittels Spannwerkzeug. Die Tischhöhe wird über den Klemmring an der Säule verstellt. Die Maschine bietet Sicherheit mit einem Späneschutz. Präzises Arbeiten durch komfortables Bedienen des Bohrhubes über die ergonomischen Handgriffe des Bohrhubs seitlich der Maschine.

- Drehzahlregulierung variabel
- Mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
- Späneschutz
- Not-Ausschalter
- Sicherheitssystem gegen automatisches Anlaufen der Maschine
- Schwenk- und neigbarer Bohrtisch mit Zentrumsbohrung und Parallelnuten
- Tischhöhe über Klemmring verstellbar
- Laser

Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Leistung: 0.55 kW
- Steckertyp: T13
- Schnellspannbohrfutter: ja
- Notausschalter: ja
- Deckel-Endschalter: ja
- Drehzahlen Anzahl: variabel
- Drehzahlregulierung: stufenlos
- Drehzahl: 400 - 2000 min^{-1}
- Bohrspindel: MK2
- T-Nutenbreite: 12 mm
- LED-Arbeitsleuchte: ja
- Drehzahlanzeige digital: ja
- Kühlsystem integriert: nein
- Bohrleistung in Stahl: 16 mm
- Ausladung (D): 165 mm

- Späneschutz: ja
- Spindelnase / Tisch (F): 330 mm
- Bohrfuttertyp: B18, 1 - 16 mm
- Breite: 420 mm
- Bohrhub: 82 mm
- Höhe: 980 mm
- Tiefe (B): 610 mm
- Tischtiefe (H): 290 mm
- Spindelnase / Grundplatte (C): 515 mm
- Säule (E): 72 mm
- Tischbreite (I): 290 mm
- Abmessung (L x B x H): 980 x 310 x 570 mm
- Gewicht: 50 kg