



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 16.08.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl 3000 MA Multi Battery LED Akku Baustrahler

Bestell- und Artikelnummer: 1173700007

Listenpreis CHF 139.64

Fuxpreis CHF 119.00

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 30 W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der zehn Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. LED Baustrahler mit 3150lm bietet eine optimale Lichtverteilung durch eine grossflächigen Ausleuchtung bei Arbeitslicht mit reduziertem Blenden. Der schlagfeste Baustrahler dient zur flexiblen und beliebigen Nutzung, egal ob stehend, flachliegend für eine grossflächige Ausleuchtung oder zur Montage auf Stativ. Der schlagfeste Arbeitsstrahler mit enormer Leuchtkraft dank verbauter SMD LEDs verfügt zudem über eine Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) und über ein Schutzsystem für Power-Tool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery LED Strahler durch folgende Eigenschaften:



- Mit Ein/Aus Schalter
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers
- Ergonomischer Griff
- Stativmontage möglich
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:
 - ca. 38 min/1Ah bei 100% Lichtleistung,
 - ca. 51 min/1Ah bei 75% Lichtleistung,
 - ca. 76 min/1Ah bei 50% Lichtleistung,
 - ca. 152 min/1Ah bei 25% Lichtleistung
- Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten
- Leistungsaufnahme: 27W
- Lichtstrom: 3150lm
- Schutzart: IP65
- Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzklasse: III
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Für den Baustelleneinsatz

- Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Staubdicht und strahlwassergeschützt

- Vollständiger Schutz gegen Berührung und Schutz gegen Eindringen von Staub
- Außerdem Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel

IK08- Stoßfestigkeitsgrad

- Der Stoßfestigkeitsgrad gibt an, wie gut ein Gehäuse oder ein Gerät gegen mechanische Schläge und Stöße geschützt ist
- IK08 bedeutet, dass das Gerät eine Schlagenergie von 5 Joule aushalten kann, was einem Schlag mit einem 1,7 kg schweren Hammer aus 30cm Entfernung entspricht

Schnittstellentechnologie

- Das brennenstuhl® Multi Battery 18V System ermöglicht es, einen Arbeitsscheinwerfer mit dem bereits bevorzugten Akkusystem zu nutzen
- Der LED Akku Baustrahler 3000 MA ist mit nur einem Handgriff zum Einsatz 11 herausragender Powertool 18V Akku-Systeme geeignet
- Die Schnittstelle zwischen Arbeitsleuchte und Akku sind 10 Adapter

IP-Schutz und Akkuvariabilität

- Zum Einsatz einiger Akkus höherer Ah Klassen muss die Akku-Schutzhaube des Baustrahlers abgenommen werden
- Ohne Schutzhaube entspricht der Baustrahler der Schutzart IP20 (Berührungs- und Fremdkörpergeschützt)
- Mit Schutzhaube kann der LED Akku Baustrahler 3000 MA dank der Schutzart IP65 problemlos im Freien verwendet werden

Technische Daten

- Schutzart (IP): IP65
- Lichtstrom: 3.150 lm
- Schutzklasse: III
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbtemperatur: 6500 K
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff gummiert
- Mit Ein-/ Ausschalter: Ja
- Nenneingangsspannung: 18 V
- Eingangsspannungsart: Gleichspannung (DC)
- Spannung: 18 V
- Produktlänge (ohne Verpackung): 16,90 cm
- Produktbreite (ohne Verpackung): 28,50 cm
- Produkthöhe (ohne Verpackung): 22,70 cm
- Produktgewicht (ohne Verpackung): 2,28 kg