



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 29.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Makita GP001GZ Akku-Fettpresse

Bestell- und Artikelnummer: GP001GZ

Listenpreis CHF 399.00

Fuxpreis CHF 339.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

XGT-Fettpresse für eine Vielzahl an Schmieranwendungen.

XGT-Fettpresse mit einem maximalem Förderdruck von 690 bar und einer Fördermenge von bis zu 350ml/min. Die XPT-Technologie ermöglicht den Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Einfacher Kartuschen-Wechsel und Erkennung von Lufteinschlüssen für eine komfortable sowie saubere Anwendung mit weniger Ausfallzeiten.

Die Leistung bleibt auch bei Arbeiten mit allmählich ansteigendem Schmierdruck konstant, z. B. beim Einsatz von Raupenketten oder bei der Wartung von Baumaschinen.

Ein flexibler Schlauch mit einer Länge von 1,2 m ermöglicht einen einfachen Einsatz in kleineren Räumen. Zwei LED-Arbeitsscheinwerfer beleuchten den Arbeitsbereich für bessere Sicht.

Zu den Leistungsmerkmalen gehören die Vorwahl der Ausstoßgeschwindigkeit und ein Zähler um die Ausstoßmenge zu fixieren. Die Ausstoßmenge kann in 4 Stufen von 145 ml/min bis 350 ml/min eingestellt werden. Das Gerät verfügt über eine Lufteinschlusserkennung, eine konstante Geschwindigkeitsregelung für einen professionellen Einsatz. Der Lock/ON Knopf, bietet zusätzlichen Komfort bei längerem Gebrauch.

Das Gehäuse der Fettpresse ist so konstruiert, dass der Austausch der Kartuschen und Adaptern erleichtert wird. Die Häufigkeit von Lufteinschlüssen beim Kartuschenwechsel, wird durch die Verkürzung des Fettflussweges deutlich reduziert.

Kompatibel mit verschiedenen 400g "Pull/off" Kartuschen (nach DIN1283/1284) und mit dem optionalen Adapter 1915E6-5 auch für 500g Schraubkartuschen (kleines Gewinde) "Reiner/Fuchs" Fettkartuschen. Unterstützt auch das direkte füllen von losem Fett in den Zylinder.

Optional ist auch noch ein 90° Winkeladapter mit der Nummer 1916U8-9 und ein Verlängerungsrohr (1911M9-1) verfügbar um auch enge sowie schwer erreichbare Stellen gut erreichen zu können.

Das optionale "lock/on" Mundstück (1915N4-2) sorgt für noch besseren Halt an der Schmierstelle und sorgt für ein einfaches und schnelles an-/abklemmen

- Entladegeschwindigkeitswahl und Vorwahlzähler für Festmengenentladung mit LCD-Statusanzeige



- Funktion zur Erkennung von Lufteinschlüssen
- LED-Arbeitsleuchte für einfache Bedienung im Dunkeln
- Einfacher Austausch der Kartuschen und Adapter
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen

Technische Daten

- Akkuspannung 40 V
- Akku-Serie XGT □
- Max. Druck 690 bar
- Schlauchlänge 1.2 m
- Max. Durchflussmenge 145 / 220 / 290 / 350 mL/min
- Schalleistungspegel (dB) 89 dB(A)
- Schalldruckpegel (dB) 81 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibration $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$
- K-Wert Vibration 1.5 m/s^2
- Abmessung (L x B x H) 395 x 112 x 245 mm
- Gewicht ohne Akku 4.5 kg
- Gewicht mit Akku 5.2 - 6.5 kg

Standard-Ausrüstung

- Schultergurt