



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Duss DIA 250 HW Diamantbohrmaschine nass

Bestell- und Artikelnummer: 690186

**Fuxpreis CHF 2'853.00**

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

### Beschreibung


Montierbares Vorschubsystem CLF für unkomplizierte, ermüdungsfreie Bohrungen, das die Vorteile des hand- und ständergeführten Bohrens kombiniert

### Einsatzgebiete

- Bohren mit Vorschubsystem CLF
- Anschlussbohrungen in Kanalrohre, Schächte und Sammler
- Bohrungen für Hausanschlüsse von außen, auch in isolierte Wände
- Bohrungen an engen, schwer zugänglichen Stellen, z.B. bei bereits vorhandenen Rohrinstallationen, baulichen
- Gegebenheiten wie Deckenvorsprung oder Fenstersturz
- Bohrungen, bei denen die Umgebung der Bohrstelle nicht beschädigt werden darf, z.B. durch Dübellöcher
- Tief- und Kanalbau, Kommunalbau, Straßen- und Landschaftsbau
- hand- und ständergeführte Bohrungen sind ebenfalls möglich

### Vorteile

- montierbares Vorschubsystem CLF für unkomplizierte, ermüdungsfreie Bohrungen, das die Vorteile des hand- und ständergeführten Bohrens kombiniert
- durchgängige Vorschubstange in der Maschine ersetzt die Führungsfunktion eines Bohrständers
- manueller Vorschub ermöglicht Bohrungen ohne Kraftaufwendung und Aufnahme des Drehmoments und des Maschinengewichts beim Bohren
- integrierte Bohrkernfangeinrichtung, Bohrkern verbleibt zuverlässig an der Vorschubstange und kann einfach entfernt werden
- zentrische Ausrichtung der Bohrung zur Kanalrohrachse
- kompaktes, platzsparendes und leichtes Bohrsystem
- komfortables Arbeiten selbst an engen Stellen, einfache Montage und Anwendung, ohne größere Hilfsmittel oder zweite Person
- Griff- und Maschinenposition sind vielfältig wählbar für ergonomisches Arbeiten
- Wasserdrehdurchführung mit dezentraler Wasserzuführung und Überlaufbohrungen zur Rücklaufvermeidung
- LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und optimalen Serviceplanung
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem, handgeführten Einsatz
- elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf



## **Technische Daten**

- Nennaufnahmeleistung 2000 Watt
- Werkzeugaufnahme 1 1/4" UNC außen
- Drehzahl bei Nennlast 565 U/min
- Bohrbereich handgeführt nass mit Vorschub  $\varnothing$  102 - 257 mm /  $\varnothing$  102 - 202 mm
- Bohrbereich ständergeführt nass  $\varnothing$  102 - 202 mm
- Gewicht mit Vorschubsystem 11.4 kg
- Gewicht 7.4 kg

## **Standard-Ausrüstung**

- Gerätekofter
- Vorschubstange VOS 1 inkl. 4 Betonschrauben
- Doppelmaulschlüssel SW 30/32
- Maulschlüssel SW 41
- Trockenschmierspray