Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 04.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Proton BF-32VTD Bohrfräsmaschine

Bestell- und Artikelnummer: 120576

Listenpreis CHF 9'900.00

Fuxpreis CHF 7'920.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

(Sonderrabatt 20%)

Beschreibung



Die vielseitige Bohrfräsmaschine zum Bohren, Gewindeschneiden, Flach- und Vertikalfräsen. Es kann mit manueller Spindelhubbewegung oder mit manuellem Feinvorschub gearbeitet werden. Die Maschine ist für das Gewindeschneiden mit einer Umkehrschaltung ausgerüstet. Sie verfügt über ein integriertes Kühlmittelsystem, einen verstellbaren Späneschutz und eine LED-leuchte. Die 3-Achs Digitalanzeige ermöglicht verschiedene Fräsungen mit präziser Einstellung der Achsen. Der Tisch kann quer über die Y- oder längs über die X- Achse verstellt werden. Der Bohrkopf lässt sich 90° nach links und 30° nach rechts schwenken.

- Variable Spindeldrehzahl
- Bohrkopf über Schwalbenschwanzsäule leicht und exakt verstellbar
- Bohrkopf 90° links und 30° rechts schwenkbar
- Links- /Rechtslauf mit Gewindeschneid-Einrichtung
- Robuster Kreuztisch mit 3 parallelen T-Nuten, ist präzise in der X- und Y-Achse verstellbar
- Integriertes Kühlmittelsystem schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeug für eine lange Lebensdauer
- Gesicherter Späneschutz und Not-/Ausschalter
- Schwerer Standfuss für eine starke Stabilität und eine grosse Spänewanne für Sauberkeit

Technische Daten

- Leistung 0.75 kW
- Spannung 400 V
- Bohrhub 120 mm
- Bohrleistung in Stahl 32 mm
- Bohrspindel MK3
- Drehzahl 50 - 1250 / 100 - 2500 min-¹
- Drehzahlanzeige digital ja
- Drehzahlen Anzahl stufenlos
- Drehzahlregulierung stufenlos
- Gewindeschneidfunktion ja
- Gewindeschneidleistung 16 M
- Kühlsystem integriert ja
- LED-Arbeitsleuchte ja
- Notausschalter ja
- Späneschutz ja

- T-Nutenbreite 16 mm
- Tischbreite (I) 730 mm
- Tischtiefe (H) 210 mm
- Tischverstellung längs X-Achse 285 mm
- Tischverstellung quer Y-Achse 410 mm
- Abmessung 985 x 2010 x 880 mm
- Gewicht 475 kg